



Technische Daten Philips LED Highbay  
BY101P CoreLine 154W 20500lm  
41-80D - 840 Kaltweiß | IP65

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 248791                    |
| EAN                                     | 8719514529212             |
| Marke                                   | Philips                   |
| Herstellername                          | BY101P LED200S/840 PSU WB |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                     |

## Technische Informationen

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Technologie                               | LED Integriert                     |
| Dimmbar                                   | Nicht dimmbar                      |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 - für Flure und Treppenhäuser |
| Lampen Spannung (V)                       | 220-240                            |
| Farbcode                                  | 840 Kaltweiß                       |
| Lichtfarbe (Kelvin)                       | 4000 Kaltweiß                      |
| Farbwiedergabestufe (Ra)                  | 80-89 - Gute Farbwiedergabe        |
| Helle Farbe                               | Weiß                               |
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                        |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 80                                 |
| Schwenkbar                                | Nein                               |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 133                                |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Leistungsfaktor | >0.95        |
| Produkttyp      | LED HighBays |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| EOC8               | 52921200                      |
| Befestigung        | Pendelmontage                 |
| Leuchtenverbindung | PI [3-polige Steckverbindung] |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Produktserie       | CoreLine                      |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Länge (mm)       | 305 |
| Breite (mm)      | 305 |
| Höhe (mm)        | 99  |
| Durchmesser (mm) | 305 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



**individuelle Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**